

13/13/1.5 (EN 10219)	11.10 kg	30/30/2.55 F (EN 10219)	56.30 kg
13/13/1.8 (EN 10219)	17.40 kg	30/30/2.6 F (EN 10219)	83.76 kg
13/13/2 (EN 10219)	4.50 kg	30/30/2.7 F (EN 10219)	14.00 kg
14/14/1.5 (EN 10219)	7.60 kg	30/30/2.8 FS (EN 10219)	1,252.62 kg
15/15/1 HVC	3.00 kg	30/30/2.8 F (EN 10219)	3,174.98 kg
15/15/1.5 (EN 10219)	1,139.92 kg	30/30/3.25 (EN 10219)	115.50 kg
15/15/1.7 F (EN 10219)	2,546.64 kg	35/35/1.5 (EN 10219)	11.30 kg
15/15/1.8 (EN 10219)	1,260.97 kg	35/35/1.8 (EN 10219)	96.00 kg
15/15/1.8 igm (EN 10219)	4.50 kg	35/35/1.8 FS (EN10219)	12.50 kg
15/15/2 (EN 10219)	10.60 kg	35/35/1.8 L=7120 (EN 10219)	421.12 kg
16/16/1.5 (EN 10219)	14.40 kg	35/35/2 (EN 10219)	123.30 kg
16/16/1.8 (EN 10219)	15.60 kg	35/35/2.3 F (EN 10219)	60.00 kg
16/16/2 (EN 10219)	5.60 kg	35/35/2.5 F (EN 10219)	49.20 kg
18/18/1.25 HVC	4.10 kg	35/35/2.5 (EN 10219)	15.60 kg
18/18/1.4 (EN 10219)	13.80 kg	35/35/2.8 i (EN 10219)	45.60 kg
18/18/1.5 (EN 10219)	20.80 kg	35/35/2.8 F (EN 10219)	18.30 kg
18/18/1.8 (EN 10219)	1,433.48 kg	35/35/3 (EN 10219)	19.50 kg
18/18/2 i (EN 10219)	6.30 kg	40/40/1.5 F (EN 10219)	111.60 kg
20/20/1.25 HVC	4.50 kg	40/40/1.5 FS (EN 10219)	60.00 kg
20/20/1.4 (EN 10219)	5.50 kg	40/40/1.7 F (EN 10219)	12.80 kg
20/20/1.5 F (EN 10219)	40.95 kg	40/40/1.8 FS (EN 10219)	13.80 kg
20/20/1.5 FS (EN 10219)	5.80 kg	40/40/1.8 F (EN 10219)	14.20 kg
20/20/1.5 (EN 10219)	23.20 kg	40/40/1.8 (EN 10219)	8,073.88 kg
20/20/1.7 (EN 10219)	30.00 kg	40/40/1.9 F (EN 10219)	15.00 kg
20/20/1.7 F (EN 10219)	19.20 kg	40/40/1.9 FS (EN 10219)	45.00 kg
20/20/1.8 F (EN 10219)	6.80 kg	40/40/2 i (EN 10219)	15.00 kg
20/20/1.8 (EN 10219)	960.99 kg	40/40/2 F (EN 10219)	390.40 kg
20/20/2 (EN 10219)	971.70 kg	40/40/2 FS (EN 10219)	15.30 kg
20/20/2 F (EN 10219)	21.75 kg	40/40/2.3 F (EN 10219)	350.00 kg
20/20/2 FS (EN 10219)	7.40 kg	40/40/2.4 F (EN 10219)	35.80 kg
20/20/2.5 F (EN 10219)	232.18 kg	40/40/2.5 FS (EN 10219)	19.00 kg
25/25/1.25 HVC	6.40 kg	40/40/2.5 F (EN 10219)	37.60 kg
25/25/1.5 F (EN 10219)	272.52 kg	40/40/2.7 (EN 10219)	600.00 kg
25/25/1.5 HVC	124.02 kg	40/40/2.8 FS (EN 10219)	21.00 kg
25/25/1.7 (EN 10219)	1,197.00 kg	40/40/2.8 F (EN 10219)	42.00 kg
25/25/1.7 F (EN 10219)	50.10 kg	40/40/2.8 (EN 10219)	19.95 kg
25/25/1.8 (EN 10219)	555.15 kg	40/40/3 F (EN 10219)	8,776.80 kg
25/25/1.8 F (EN 10219)	9.00 kg	40/40/3.1 F (EN 10219)	23.00 kg
25/25/1.9 FS (EN 10219)	9.00 kg	40/40/3.2 F (EN 10219)	23.20 kg
25/25/2 F (EN 10219)	193.60 kg	40/40/3.5 F (EN 10219)	25.50 kg
25/25/2 (EN 10219)	1,791.20 kg	40/40/4 F (EN 10219)	28.50 kg
25/25/2.3 F (EN 10219)	10.25 kg	40/40/4 (EN 10219)	28.00 kg
25/25/2.5 F (EN 10219)	34.50 kg	45/45/2 (EN 10219)	51.00 kg
30/30/1.5 F (EN 10219)	18.60 kg	50/50/1.5 (EN 10219)	547.60 kg
30/30/1.5 (EN 10219)	977.67 kg	50/50/1.5 F (EN 10219)	477.00 kg
30/30/1.7 F (EN 10219)	10.05 kg	50/50/1.7 F (EN 10219)	212.55 kg
30/30/1.8 F (EN 10219)	2,827.50 kg	50/50/1.8 F (EN 10219)	17.50 kg
30/30/1.8 (EN 10219)	850.24 kg	50/50/1.8 (EN 10219)	472.50 kg
30/30/1.8 FS (EN 10219)	30.50 kg	50/50/1.9 FS (EN 10219)	18.50 kg
30/30/1.9 FS (EN 10219)	21.40 kg	50/50/2 F (EN 10219)	19.00 kg
30/30/1.9 i (EN 10219)	440.00 kg	50/50/2 (EN 10219)	20.00 kg
30/30/1.9 F (EN 10219)	21.40 kg	50/50/2.3 F (EN 10219)	240.00 kg
30/30/2 (EN 10219)	371.42 kg	50/50/2.3 (EN 10219)	21.50 kg
30/30/2 F (EN 10219)	119.00 kg	50/50/2.5 F (EN 10219)	119.50 kg
30/30/2 F Luz (EN 10219)	10.55 kg	50/50/2.5 FS (EN 10219)	24.00 kg
30/30/2.15 F (EN 10219)	24.20 kg	50/50/2.7 (EN 10219)	2,202.36 kg
30/30/2.2 F (EN 10219)	1,151.66 kg	50/50/3 F (EN 10219)	28.50 kg
30/30/2.3 F (EN 10219)	1,246.35 kg	50/50/3 (EN 10219)	116.00 kg
30/30/2.5 (EN 10219)	13.80 kg	50/50/3.5 F (EN 10219)	64.00 kg
30/30/2.5 F (EN 10219)	224.00 kg	50/50/3.6 (EN 10219)	31.00 kg

50/50/3.6 F (EN 10219)	96.70 kg	120/120/3 L=12000 (EN 10219)	124.10 kg
50/50/3.8 F (EN 10219)	35.00 kg	120/120/3 L=12000 i (EN 10219)	248.00 kg
50/50/4 F (EN 10219)	253.00 kg	120/120/3 (EN 10219)	70.00 kg
50/50/4.8 F (EN 10219)	86.00 kg	120/120/4 (EN 10219)	2,733.32 kg
60/60/1.7 F (EN 10219)	140.00 kg	120/120/4 II klasa (EN 10219)	85.00 kg
60/60/1.8 (EN 10219)	1,239.00 kg	120/120/4 L=12000 (EN 10219)	355.00 kg
60/60/1.8 F (EN 10219)	42.00 kg	120/120/4.8 L=12000 (EN 10219)	412.00 kg
60/60/1.9 F (EN 10219)	22.00 kg	120/120/5 L=12000 i (EN 10219)	219.00 kg
60/60/2 (EN 10219)	69.00 kg	120/120/5 (EN 10219)	110.00 kg
60/60/2.3 F (EN 10219)	27.00 kg	120/120/5.6 L=12000 (EN 10219)	24,794.20 kg
60/60/2.5 F (EN 10219)	28.00 kg	120/120/6 (EN 10219)	253.67 kg
60/60/2.5 (EN 10219)	112.62 kg	130/130/4 (EN 10219)	186.50 kg
60/60/2.55 F (EN 10219)	28.61 kg	130/130/5 (EN 10219)	119.00 kg
60/60/2.7 (EN 10219)	2,996.27 kg	130/130/5 L=12000 (EN 10219)	235.00 kg
60/60/2.8 (EN 10219)	3,094.27 kg	130/130/6 (EN 10219)	1,606.68 kg
60/60/3 (EN 10219)	263.24 kg	140/140/4 L=12000 i (EN 10219)	205.00 kg
60/60/3.2 (EN 10219)	34.50 kg	140/140/4 (EN 10219)	104.50 kg
60/60/3.5 F (EN 10219)	1,581.80 kg	150/150/4 (EN 10219)	226.00 kg
60/60/3.5 (EN 10219)	380.00 kg	150/150/4 L=12000 i (EN 10219)	230.00 kg
60/60/3.8 F (EN 10219)	86.00 kg	150/150/4 L=12000 (EN 10219)	221.00 kg
60/60/4 L=12000 (EN 10219)	82.00 kg	150/150/4.6 L=12000 (EN 10219)	257.00 kg
60/60/4.35 F (EN 10219)	756.00 kg	150/150/5 (EN 10219)	6,352.02 kg
70/70/2.5 (EN 10219)	34.00 kg	150/150/5.6 (EN 10219)	153.00 kg
70/70/2.8 F (EN 10219)	37.00 kg	150/150/6 L=12000 (EN 10219)	330.00 kg
70/70/3 (EN 10219)	36.00 kg	180/180/5	330.00 kg
70/70/3.25 (EN 10219)	39.00 kg	220/220/8 (S355J2G3)	1,442.10 kg
70/70/3.8 F (EN 10219)	49.00 kg	220/220/8 L=12000 (S355J2G3)	1,236.66 kg
70/70/4 (EN 10219)	141.75 kg	300/300/6 (EN 10219)	1,245.00 kg
70/70/4 F (EN 10219)	51.00 kg		
70/70/4.2 (EN 10219)	101.60 kg		
70/70/4.7 F (EN 10219)	60.00 kg		
80/80/1.8 (EN 10219)	1,372.00 kg		
80/80/2 F (EN 10219)	189.00 kg		
80/80/2 (EN 10219)	416.00 kg		
80/80/2.5 F (EN 10219)	40.00 kg		
80/80/2.5 (EN 10219)	1,170.00 kg		
80/80/2.8 (EN 10219)	1,661.55 kg		
80/80/3 (EN 10219)	88.00 kg		
80/80/3.2 (EN 10219)	48.00 kg		
80/80/3.8 (EN 10219)	991.80 kg		
80/80/3.8 F L=12000 (EN 10219)	115.50 kg		
80/80/4 L=12000 (EN 10219)	115.00 kg		
80/80/5 (EN 10219)	1,478.86 kg		
80/80/5 F (EN 10219)	74.00 kg		
80/80/5 L=12000 (EN 10219)	139.00 kg		
80/80/6 L=12000 (EN 10219)	160.00 kg		
80/80/2.3 F (EN 10219)	78.00 kg		
80/80/3.8 F (EN 10219)	58.00 kg		
90/90/4 (EN 10219)	134.00 kg		
90/90/4.7 F (EN 10219)	79.00 kg		
90/90/5 (EN 10219)	249.00 kg		
100/100/2.5 F (EN 10219)	48.00 kg		
100/100/2.8 (EN 10219)	1,080.00 kg		
100/100/3 II klasa	56.50 kg		
100/100/3 (EN 10219)	56.00 kg		
100/100/3 F (EN 10219)	1,578.08 kg		
100/100/3.2 (EN 10219)	58.00 kg		
100/100/3.8 (EN 10219)	1,783.25 kg		
100/100/4.8 (EN 10219)	82.50 kg		
110/110/4 (EN 10219)	83.00 kg		